

Diamètre extérieur (mm)	CLASSE 2 (4 BARS)		CLASSE 3 (6 BARS)		CLASSE 4 (10 BARS)		CLASSE 5 (16 BARS)	
	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m)
20							1,5	0,137
25					1,5	0,174	1,9	0,212
32					1,8	0,264	2,4	0,342
40			1,8	0,334	1,9	0,350	3,0	0,525
50			1,8	0,422	2,4	0,550	3,7	0,809
63			1,9	0,562	3,0	0,854	4,7	1,289
75	1,8	0,642	2,2	0,782	3,6	1,22	5,6	1,820
90	1,8	0,774	2,7	1,13	4,3	1,75	6,7	2,61
110	2,2	1,16	3,2	1,64	5,3	2,61	8,2	3,90
125	2,5	1,50	3,6	2,11	6,0	3,38	9,2	5,01
140	2,8	1,84	4,1	2,65	6,7	4,10	10,4	6,27
160	3,2	2,41	4,7	3,44	7,7	5,47	11,9	8,17
200	4,0	3,70	5,9	5,37	9,6	8,51	14,9	12,8
225	4,5	4,70	6,6	6,76	10,8	10,8	16,7	16,1
250	4,9	5,65	7,3	8,31	11,9	13,2	18,6	19,9
315	6,2	9,02	9,2	13,10	15,0	20,9	23,8	32,45
400	7,9	14,5	11,7	21,10	19,1	34,0	29,7	50,8

PRODUIT SUR DEMANDE

20 mm - 50 mm : Manchon à coller uniquement

63 mm - 400 mm : Manchon à coller ou joint en caoutchouc

 Longueur : 6 m standard  
 5,8 m pour l'exportation en conteneur

Couleur : Gris ou Noir